# Concreto premezclado f'c 250 kg/cm², con bomba pluma

Construrama Mi-Construcción



## Bomba pluma

CÓMO SE CUELA

| Especificación | Dato |
|---|---|
| **Resistencia** | f'c 250 kg/cm² a los 28 días |
| **Revenimiento** | 14 cm, la mezcla que se puede bombear |
| **Cómo se cuela** | Bomba pluma |
| **Se vende por** | m³, desde 1 m³ y en múltiplos de medio metro |
| **Vacío de olla** | $406.17 por cada m³ que falte para 5 m³ |
| **Bombeo** | $342.35 por m³, desde 15 m³ por colado |
| **Aditivos que puedes agregar** | acelerante a 1, 3, 7 o 14 días, impermeabilizante integral y fibra de polipropileno |
| **Cemento** | Cemex o Holcim, según la planta |

## Usos

- Losas de entrepiso y de azotea.
- Columnas, trabes y zapatas.
- Cimentación y muros de contención.

## Rendimiento

Multiplica el largo por el ancho y por el espesor, todo en metros: una losa de 50 m² a 10 cm son 5 m³. Se surte en múltiplos de medio metro, hacia arriba, y en colados de más de 10 m³ conviene pedir hasta 5% más. Con bomba, suma medio metro: es lo que se queda en la tubería.

La resistencia que lleva cada parte de tu obra la define el cálculo estructural de tu proyecto, y la última palabra es del arquitecto o ingeniero DRO (Director Responsable de Obra). Lo de arriba es lo que se usa normalmente; no sustituye su cálculo.

Imágenes ilustrativas. Datos técnicos de referencia; los del fabricante pueden cambiar sin previo aviso.